



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD



Słuchawka bezprzewodowa HD działająca w systemie DECT i zapewniająca mobilność **DP722**

Urządzenie DP722 jest bezprzewodowym telefonem IP działającym w systemie DECT, umożliwiającym użytkownikom zwiększenie mobilności w sieci VoIP w każdej firmie, magazynie, sklepie detalicznym czy domu. Jest ono obsługiwane przez działające w systemie DECT stacje bazową VoIP DP750 i DP752 firmy Grandstream i zapewnia mobilność w połączeniu z najwyższej klasy wydajnością funkcji telefonicznych. To ekonomiczne rozwiązanie pozwala na obsługę do pięciu słuchawek DP722 przez jedną stację bazową. Każda słuchawka DP722 działa w odległości 350 metrów na zewnątrz (z DP752) oraz 50 metrów w pomieszczeniach od stacji bazowej. Zapewnia 20 godzin rozmowy i 250 godzin w trybie czuwania. Urządzenie oferuje pakiet zaawansowanych funkcji telefonicznych, takich jak obsługa maksymalnie 10 kont SIP przez słuchawkę, dźwięk w jakości HD, wyświetlacz kolorowy 1,8 cala, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, funkcję „naciśnij, aby mówić”, zestaw głośnomówiący i znacznie więcej. W przypadku połączenia ze stacjami bazowymi DECT firmy Grandstream model DP722 staje się przystępnym cenowo, bezprzewodowym rozwiązaniem DECT z segmentu średniego dla wszystkich firm lub użytkowników domowych.



Do 10 kont SIP na system;
10 linii na słuchawkę



Technologia uwierzytelniania
i szyfrowania
w systemie DECT
zabezpiecza
połączenia i konta



Trójkierunkowe
połączenia
konferencyjne
audio ułatwiają
organizowanie
konferencji



Konfigurowany
przycisk „naciśnij,
aby mówić” do
błyskawicznej
komunikacji głosowej



Opcje automatycznej
zdalnej konfiguracji
obejmują pliki
konfiguracyjne TR-069
oraz XML

**zero
CONFIG**

Użytkowanie wraz z
centralą IP PBX serii
UCM firmy Grandstream
umożliwia zdalną
konfigurację typu
Zero-Config



Dźwięk HD zapewniający
najwyższą jakość i
czystość dźwięku,
pełnodupleksowy tryb
głośnomówiący



Obsługa zaawansowanych
funkcji telefonicznych, takich
jak przekierowywanie połączeń,
przekazywanie połączeń,
połączenia oczekujące, funkcja
Nie przeszkadzać, wskazanie
oczekującej wiadomości, monity
w wielu językach, elastyczny plan
wybierania numerów i nie tylko

Interfejs bezprzewodowy	Normy telefoniczne: DECT Pasmo częstotliwości: 1880–1900 MHz (Europa), 1920–1930 MHz (Stany Zjednoczone), 1910–1920 MHz (Brazylia), 1786–1792 MHz (Korea), 1893–1906 MHz (Japonia), 1880–1895 MHz (Tajwan) Liczba kanałów: 10 (Europa), 5 (Stany Zjednoczone, Brazylia lub Japonia), 3 (Korea), 8 (Tajwan) Zasięg na zewnątrz: do 350 m (DP752) lub do 300 m (DP750) Zasięg w pomieszczeniach: do 50 m
Urządzenia peryferyjne	Kolorowy wyświetlacz LCD 1,8 cala (128 x 160) z matrycą TFT 23 klawisze, w tym dwa klawisze programowane, pięć klawiszy do nawigacji/menu, cztery klawisze do obsługi następujących funkcji: WYSYŁANIE, ZASILANIE / KOŃCZENIE POŁĄCZENIA, ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY, WYCISZANIE Trójkolorowa dioda MWI Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm Zdejmowany zacpek na pasek Port Micro-USB port umożliwiający ładowanie oraz działanie bez baterii
Protokół/standardy	Zgodne ze standardem HAC (Hearing Aid Compatibility – zgodność z aparatami słuchowymi)
Kodeki głosowe	Kodek G.722 do dźwięku HD i kodek G.726 do dźwięku wąskopasmowego (G.711μ/a-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC i OPUS są obsługiwane przez stację bazową działającą w systemie DECT), AEC, AGC, redukcja hałasów otoczenia na mikrofonie słuchawki, zaawansowane tłumienie szumów dźwięku przychodzącego
Funkcje telefoniczne	Wstrzymanie, przekazanie, przekierowanie, trójkierunkowa konferencja, „naciśnij, aby mówić”, parkowanie połączeń, odbieranie połączeń, książka telefoniczna z możliwością pobierania, połączenia oczekujące, rejestr połączeń, automatyczna odpowiedź, wybieranie numeru za pomocą kliknięcia, elastyczny plan wybierania
Dźwięk w jakości HD	Tak, zarówno słuchawka, jak i zestaw głośnomówiący
Bezpieczeństwo	Uwierzytelnianie i szyfrowanie w systemie DECT
Asystent automatyczny	Angielski, arabski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, czeski, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, serbski, słowacki, turecki
Aktualizacja / zdalna konfiguracja	Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania (SUOTA), zdalna konfiguracja słuchawek
Dostęp przez wiele linii	Każda słuchawka może łączyć się z maksymalnie 10 liniami
Zasilanie i oszczędność energii	uniwersalne wejście zasilania 100–240 V AC 50/60 Hz; wyjście 5 V DC 1 A; połączenie micro-USB; akumulatory AAA 800 mAh Ni-MH o niskim poziomie samorozładowania (LSD) (250 godzin w trybie czuwania i 20 godzin rozmowy)
Zawartość opakowania	Słuchawka, uniwersalny zasilacz, stacja do ładowania, zacpek na pasek, dwie baterie, skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	Słuchawka: 158 x 50 x 28,1 mm ze sprzączką, stacja do ładowania: 81,15 x 75,89 x 36,36 mm
Masa	Słuchawka: 110 g; stacja do ładowania: 44 g; zasilacz uniwersalny: 50 g; opakowanie: 328 g
Temperatura i wilgotność	Działanie: -10°C do 50°C (14°F do 122°F); ładowanie: 0°C do 45°C (32°F do 113°F) Przechowywanie: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F); wilgotność: od 10% do 90%, bez kondensacji
Zgodność	FCC: FCC część 15B; FCC część 15D; SAR (FCC 47 CFR część 2.1093; IEEE 1528; IEC 62209-2); FCC część 68 HAC; FCC ID CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60950-1; EN 301 489-1/-6; EN 301 406; EN 50332-2; SAR(EN50360; EN50566; EN 50663; EN62209-1; EN62209-2; EN 62479); RED NB Cert RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 60950.1; AS/CA S004; AS/ACIF S040. ANATEL, EAC, UL (zasilacz)